

STRUTTURA SCHEMATICA DEL CAVO SPECIALE RICHIESTO (COMPILARE I CAMPI INDICATI)

CAVO COASSIALE

Conduttore	Materiale	☐ Rame rosso	☐ Rame stagnato	☐ CCS	☐ CCA
	Formazione:	Nr. capillari		Diametro mm	Passo mm
Dielettrico	Materiale	☐ PE (compatto)	☐ PEE (espanso)	☐ PEE (Gas Injected)	☐ Altro.....
	Diametro (mm)				
Scherm. Al/PET		☐ presente	☐ non presente		
Schermatura	Materiale	☐ Rame rosso	☐ Rame stagnato	☐ Alluminio	☐ CCA
	Tipologia	☐ Treccia	☐ Fascio di fili	☐ Copertura ottica %	
Guaina	Materiale	☐ PVC	☐ LSZH	☐ PE	☐ Altro.....
	Diametro (mm)				
Note generali / Particolarità da evidenziare					

CORDINE DI TIPO 1

Conduttore	Materiale	☐ Rame rosso	☐ Rame stagnato	☐ CCS	☐ CCA		
	Sezione nominale (mm ²)						
	Formazione:	Nr. capillari		Diametro mm	Passo mm		
Isolamento	Materiale	☐ PVC	☐ LSZH	☐ PE	☐ PEE (espanso)	☐ Polipropilene	☐ Altro.....
	Diametro (mm)						

CORDINE DI TIPO 2

Conduttore	Materiale	☐ Rame rosso	☐ Rame stagnato	☐ CCS	☐ CCA		
	Sezione nominale (mm ²)						
	Formazione:	Nr. capillari		Diametro mm	Passo mm		
Isolamento	Materiale	☐ PVC	☐ LSZH	☐ PE	☐ PEE (espanso)	☐ Polipropilene	☐ Altro.....
	Diametro (mm)						

CORDATO

☐ Presente	Descrizione del cordato (es. 2x0,25 mm ²)					
☐ Non Presente	Cordine di tipo 1	☐ twistate	Colorazione	☐ DIN 47100	☐ UNEL 00722 con G/V	☐ Altro
☐ Piattina	Cordine di tipo 2	☐ non twistate	Colorazione	☐ DIN 47100	☐ UNEL 00722 con G/V	☐ Altro
	Riempitivi	☐ Cotone	☐ Multifilo polipropilene	☐ Tondino PVC/PE	☐ Altro	
Note						

SCHERMATURA (Duplex Al/PET)

☐ Presente	☐ sul cordato totale	Cordine di tipo 1	☐ sull'intero gruppo	☐ sulla singola coppia
☐ Non Presente		Cordine di tipo 2	☐ sull'intero gruppo	☐ sulla singola coppia

SCHERMATURA

☐ Presente ☐ Non Presente	Materiale	☐ Rame rosso	☐ Rame stagnato	☐ Alluminio	☐ CCA
	Tipologia	☐ Treccia	☐ Fascio di fili	☐ Copertura ottica %	
	☐ sul cordato totale	Cordine di tipo 1	☐ sull'intero gruppo	☐ sulla singola coppia	
		Cordine di tipo 2	☐ sull'intero gruppo	☐ sulla singola coppia	
	Note				

GUAINA INTERNA

☐ Presente ☐ Non Presente	Materiale	☐ PVC	☐ LSZH	☐ PE	☐ PUR	☐ Altro.....
	Tipo di guaina	☐ A tubo	☐ A pressione	☐ con Talco	☐ con PET	
	Diametro (mm)	Tassativo	☐ SI	☐ No	Spessore (mm)	Tassativo ☐ SI ☐ No
	Colore	Tensione d'isolamento	☐ 300/500 V		☐ 0,6/1 Kv	☐ C-4 (U0=400V)
	Note					

ARMATURA A TRECCIA D'ACCIAIO

☐ Presente	Copertura ottica %
☐ Non Presente	Note

GUAINA ESTERNA

☐ Presente ☐ Non Presente	Materiale	☐ PVC	☐ LSZH	☐ PE	☐ PUR	☐ Altro.....
	Tipo di guaina	☐ A tubo	☐ A pressione	☐ con Talco	☐ con PET	
	Diametro (mm)	Tassativo	☐ SI	☐ No	Spessore (mm)	Tassativo ☐ SI ☐ No
	Colore	Tensione d'isolamento	☐ 300/500 V		☐ 0,6/1 Kv	☐ C-4 (U0=400V)
	Note					





APPLICAZIONE/UTILIZZO:

QUANTITÀ RICHIESTA (KM):

SPECIFICHE/PARTICOLARITÀ

NORMATIVE:

MARCATURA PERSONALIZZATA:

CONFEZIONE: ☐ BOBINE ☐ MATASSE PEZZATURA (MT)

ETICHETTE PERSONALIZZATE?

NOTE:

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

CARATTERISTICHE MECCANICHE

RESISTENZA ELETTRICA:

RAGGIO DI CURVATURA:

CAPACITÀ MUTUA CONDUTTORI:

ATTENUAZIONI:

INDUTTANZA:

TEMPERATURA OPERATIVA:
